



Funkfernsteuerung Tele Radio Panther

Empfänger in Spritzwasser geschütztem Gehäuse

- Frequenz: 2,4 GHz (16 Kanäle)
- Codierung: digitaler Pulscode
- Codekombinationen: UI Code 4.000.000.000
- Funktyp: niedrige Topologie
- Relais: 5
- Antenne: integriert
- Betriebsspannung: 5 bis 24 Volt DC
- Relaisausführung: potentialfreie Wechsler, parametrierbar
- Stromversorgung: 12 / 24 Volt DC
- Gehäuse: 120 x 116 x 50 mm, A-B-S, 165 g, Signal-Gelb
- Temperaturbereich: - 20 Grad C bis +55 Grad C
- Schutzart: IP 66
- Anwendungsbereiche: Seilwinden, mobile Anwendungen, Lichtenanlagen uvm.

Bruchunempfindlicher Handsender

Betriebsspannung 3 AAA Alkali Batterien je 1,5 Volt

- Digitaler Pulscode
- Antenne integriert
- Reichweite bis 500 m
- Schutzart IP 65
- Temperaturbereich von - 20 Grad C bis +55 Grad C
- Unempfindliches Gehäuse mit Gürtelclip 113 x 66 x 35 mm



HENNRICHS SUPERWINCH GmbH

Arnoldstraße 70
47906 Kempen

Tel +49 2152 / 91530
Fax +49 2152 / 915 335
Mob +49 172 – 807 4667

hennrichs.superwinch@t-online.de
www.hennrichs-superwinch.de