

SUPERWINCH®

TSI 35KN (12 / 24Volt DC)

EN-14492-1



TSI 35KN 12/ 24 Volt DC
Zugkraft: 3.560 kg

Standardausstattung:

- Mechanische / Autom. Bremse
- 3- stufiges Planetengetriebe
- Seil Freilaufschaltung
- Hocheffektiver niedrig Ampere Motor
- Massive Handfernbedienung

Optionale Ausstattung:

- Funkfernsteuerung verkabelt und codiert
- Montagegrundplatte massiv



HENNRICHS SUPERWINCH GmbH

Arnoldstraße 70
47906 Kempen

Tel +49 2152 / 91530

Fax +49 2152 / 915 335

Mob +49 172 – 807 4667

hennrichs.superwinch@t-online.de

www.hennrichs-superwinch.de

Stand 06 / 2016

Technische Spezifikationen

TSI 35KN /EN-14492-1

3,8 KW (5,2 PS) 12/24 Volt DC
 3-stufiges Planetengetriebe
 Übersetzung: 218:1
 Freilaufkupplung
 Bremse: Mech. Autom.Lasthaltebremse
 Seil: 21,3 mtr x 9,5 mm
 Gewicht: 46 kg
 Trommeldurchm.: 80 mm
 Trommellänge: 213 mm
 Schaltung: Kabel Fernbedienung

Abmessungen TSI 35KN/EN-14492-1



Leistungen / Ampere – Aufnahmen

Zugkraft	TSI 35KN/12V		TSI 35KN/24V	
	Speed	Motor	Speed	Motor
kg	m/min.	Ampere	m/min.	Ampere
0	7,6	80	7,6	40
3.560	0,6	405	0,6	220

Diese Seilwinden dürfen nicht zum Heben oder Transportieren von Menschen verwendet werden !