



## Windenseile

- Verzinkte Windenseile mit Stahlseele in Topqualität gemäß EN 12385-4
- Komplett mit kompaktem Sicherheitslsthaken und verschweißtem Ende
- Regelmäßige Pflege mit unserem Seilfett Spezial-Drahtseil- und Kettenfett, Seite 319 erhöht die Lebensdauer des Seils
- Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

## Flexible, verzinkte Windenseile mit Stahlseele



Art.-Nr.	Länge	Ø	MBL nach EN 12385-4
705 105	10 m	5 mm	1640 kg
706 205	20 m	6 mm	2550 kg
707 205	20 m	7 mm	3480 kg
707 255	25 m	7 mm	3480 kg
708 155	15 m	8 mm	4550 kg
708 205	20 m	8 mm	4550 kg
751 805	22 m	8 mm	4550 kg
708 255	25 m	8 mm	4550 kg
708 305	30 m	8 mm	4550 kg
709 205	20 m	9 mm	5750 kg
709 255	25 m	9 mm	5750 kg
709 305	30 m	9 mm	5750 kg
710 205	20 m	10 mm	7100 kg
751 825	24 m	10 mm	7100 kg
710 255	25 m	10 mm	7100 kg
710 305	30 m	10 mm	7100 kg
751 855	20 m	10 mm	10400 kg
751 875	28 m	10 mm	10400 kg
711 205	20 m	11 mm	8600 kg
711 255	25 m	11 mm	8600 kg
711 305	30 m	11 mm	8600 kg

## Extraflexible, verzinkte Schwerlastwindenseile mit Stahlseele für höchste Ansprüche an Festigkeit



Art.-Nr.	Länge	Ø	MBL nach EN 12385-4
712 205	20 m	12 mm	10200 kg
712 255	25 m	12 mm	10200 kg
712 305	30 m	12 mm	10200 kg
713 305	30 m	13 mm	11800 kg
714 205	20 m	14 mm	13900 kg
714 305	30 m	14 mm	13900 kg
716 205	20 m	16 mm	18200 kg
716 255	25 m	16 mm	18200 kg
716 305	30 m	16 mm	18200 kg
716 405	40 m	16 mm	18200 kg
718 205	20 m	18 mm	23000 kg
718 305	30 m	18 mm	23000 kg
718 405	40 m	18 mm	23000 kg
720 205	20 m	20 mm	28400 kg
720 305	30 m	20 mm	28400 kg
720 405	40 m	20 mm	28400 kg
751 925	50 m	20 mm	36200 kg
722 205	20 m	22 mm	34400 kg
722 305	30 m	22 mm	34400 kg
722 405	40 m	22 mm	34400 kg
724 205	20 m	24 mm	40900 kg
724 305	30 m	24 mm	40900 kg
724 405	40 m	24 mm	40900 kg